

Befehlszeilenoperationen

In diesem Thema werden die Operationen aufgelistet und erläutert, die Sie mit **stsadm.exe** ausführen können. Ausführliche Informationen zu den erforderlichen und optionalen Parametern, einschließlich der Kurzformen der Parameter, finden Sie unter [Befehlszeilenparameter](#). Weitere Informationen zum Verwenden des Befehlszeilenprogramms finden Sie unter "Verwaltungsprogramme von Windows SharePoint Services" im Windows SharePoint Services-Administratorhandbuch.

Anmerkung Zur Verwendung von **stsadm.exe** müssen Sie ein Mitglied der Gruppe der lokalen Administratoren auf dem Servercomputer sein.

Sie können auch eine Liste der Befehlszeilenoperationen abrufen, indem Sie in der Befehlszeile **stsadm.exe -help** eingeben. Syntaxhilfe für bestimmte Operationen erhalten Sie, indem Sie **stsadm.exe -help <Operationsname>** eingeben.

Operationen in diesem Thema

- [addpath](#)
- [addtemplate](#)
- [adduser](#)
- [addwppack](#)
- [backup](#)
- [binddrservice](#)
- [createadminvs](#)
- [createsite](#)
- [createsiteinnewdb](#)
- [createweb](#)
- [deleteadminvs](#)
- [deleteconfigdb](#)
- [deletepath](#)
- [deletesite](#)
- [deletetemplate](#)
- [deleteuser](#)
- [deleteweb](#)
- [deletewppack](#)
- [disablessc](#)
- [disablestisapis](#)
- [email](#)
- [enablessc](#)
- [enablestisapis](#)
- [enumroles](#)
- [enumsites](#)
- [enumsubwebs](#)
- [enumtemplates](#)
- [enumusers](#)
- [enumwppacks](#)
- [extendvsinwebfarm](#)
- [getadminport](#)
- [getproperty](#)
- [removedrservice](#)
- [renameweb](#)
- [restore](#)
- [setadminport](#)
- [setconfigdb](#)
- [setproperty](#)
- [siteowner](#)
- [unextendvs](#)
- [uninstall](#)
- [upgrade](#)
- [userrole](#)
- [extendvs](#)

addpath

Fügt einen definierten Pfad (Inklusion oder Ausschluss) zu einem virtuellen Server hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwalten von Pfaden](#).

Erforderliche Parameter Optionale Parameter

-url <keine>

-type

Beispielsyntax:

```
stsadm.exe -o addpath -url <url>  
-type <exclusion/explicitinclusion/wildcardinclusion>
```

addtemplate

Fügt eine Websitevorlage zum Vorlagenkatalog hinzu.

Anmerkung Sollen die Änderungen der Vorlagenliste sofort in Kraft treten, führen Sie nach der Ausführung der Operation **addtemplate** den Befehl **iisreset** aus.

Erforderliche Parameter Optionale Parameter

-filename -description

-title

Beispielsyntax:

```
stsadm.exe -o addtemplate -filename <template filename>
  -title <template title> [-description <template description>]
```

adduser

Fügt ein Benutzerkonto zur angegebenen Website hinzu und weist es der angegebenen Websitegruppe zu. Verwenden Sie den Parameter **siteadmin**, um den Benutzer als Administrator der Website zu registrieren.

Erforderliche Parameter Optionale Parameter

-url -siteadmin

-userlogin

-useremail

-role

-username

Beispielsyntax:

```
stsadm -o adduser -url <url> -userlogin <DOMAIN\username>
  -useremail <someone@example.com> -role <role name>
  -username <user's display name> [-siteadmin]
```

addwppack

Fügt ein Webpartpaket zum Serverwebpartkatalog hinzu. Verwenden Sie den Parameter **globalinstall**, um das Webpartpaket auf allen Servern in der Serverfarm hinzuzufügen. Mit dem Parameter **-force** überschreiben Sie ein vorhandenes Webpartpaket mit einer neuen Version oder reparieren ein Webpartpaket durch dessen Neuinstallation.

Erforderliche Parameter Optionale Parameter

entweder -filename oder -name -url

-globalinstall

-force

Beispielsyntax:

```
stsadm.exe -o addwppack -filename <Web Part Package filename>
  [-url <url> -globalinstall -force]
```

backup

Erstellt eine Sicherung der Website am angegebenen URL. Verwenden Sie den Parameter **overwrite**, um eine vorhandene Sicherungsdatei zu ersetzen.

Erforderliche Parameter Optionale Parameter

-url -overwrite

-filename

Beispielsyntax:

```
stsadm.exe -o backup -url <url> -filename <filename> [-overwrite]
```

bindrservice

Registriert einen Datenempfangsdienst für die Liste der Datenempfangsdienste, die eine bestimmte Einstellung auf der Seite **Einstellungen der Datenempfangsdienste** betreffen. Geben Sie den Dienstnamen und dann die Einstellung an. Die Einstellungen sind **enabled**, **responsesize**, **timeout** und **update**.

Erforderliche Parameter Optionale Parameter

-servicename <none>

-setting

Beispielsyntax:

```
stsadm.exe -o binddrservice -servicename <service name> -setting <enabled/res
```

createadminvs

Erstellt den virtuellen Server der Zentraladministration von Microsoft Windows SharePoint Services. Verwenden Sie die Parameter **admapid...**, um einen neuen Anwendungspool für IIS zu erstellen oder um den zu verwendenden Anwendungspool für den virtuellen Server der Zentraladministration anzugeben.

<u>Erforderliche Parameter</u>	<u>Optionale Parameter</u>
--------------------------------	----------------------------

<keine>	-admapcreatenew
	-admapidname
	-admapidtype
	-admapidlogin
	-admapidpwd

Beispielsyntax:

```
stsadm.exe -o createadminvs [-admapcreatenew]
[-admapidname <app pool id>]
[-admapidtype <configurableid/NetworkService/LocalService/LocalSystem>]
[-admapidlogin <app pool user account>] [-admapidpwd <app pool password>]
```

createsite

Erstellt eine Website am angegebenen URL mit dem angegebenen Benutzer als Besitzer und Administrator. Wenn Sie keine Vorlage angeben, kann der Besitzer die Vorlage beim ersten Zugriff auf die Website wählen.

<u>Erforderliche Parameter</u>	<u>Optionale Parameter</u>
--------------------------------	----------------------------

-url	-ownername
-ownerlogin	-lcid
-owneremail	-sitetemplate
	-title
	-description
	-quota

Beispielsyntax:

```
stsadm.exe -o createsite -url <url>
-ownerlogin <DOMAIN\username> -owneremail <someone@example.com>
[-ownername <display name>] [-lcid <language>]
[-sitetemplate <site template>] [-title <title>]
[-description <description>] [-quota <quota template>]
```

Anmerkung Sie müssen die Option **-lcid** angeben, wenn Sie eine nicht englischsprachige Vorlage verwenden.

createsiteinnewdb

Erstellt eine Website am angegebenen URL und erstellt eine neue Inhaltsdatenbank mit dem angegebenen Benutzernamen und Kennwort. Wenn Sie keine Vorlage angeben, kann der Besitzer die Vorlage beim ersten Zugriff auf die Website wählen.

<u>Erforderliche Parameter</u>	<u>Optionale Parameter</u>
--------------------------------	----------------------------

-url	-ownername
-ownerlogin	-databaseuser
-owneremail	-databasepassword

-databaseserver
-databasename
-lcid
-sitetemplate
-title
-description
-secondarylogin
-secondaryemail
-secondaryname

Beispielsyntax:

```
stsadm.exe -o createsiteinnewdb -url <url>  
-ownerlogin <DOMAIN\username> -owneremail <someone@example.com>  
[-ownername <owner's name>]  
[-databaseuser <databaseusername>] [-databasepassword <databasepassword>  
[-databaseserver <databaseserver>] [-databasename <databasename>]  
[-lcid <language>] [-sitetemplate <site template>]  
[-title <title>] [-description <description>]  
[-secondarylogin <DOMAIN\username>] [-secondaryemail <someone@example.com>]  
[-secondaryname <secondary owner's name>]
```

Anmerkung Sie müssen die Option **-lcid** angeben, wenn Sie eine nicht englischsprachige Vorlage verwenden.

createweb

Erstellt eine Unterwebsite am angegebenen URL. Wenn Sie keine Vorlage angeben, kann der Besitzer die Vorlage beim ersten Zugriff auf die Website wählen. Mit dem Parameter **unique** geben Sie eigene Berechtigungen für die Unterwebsite an.

<u>Erforderliche Parameter</u>	<u>Optionale Parameter</u>
--------------------------------	----------------------------

-url	-lcid
	-sitetemplate
	-title
	-description
	-unique

Beispielsyntax:

```
stsadm.exe -o createweb -url <url> [-lcid <language>]  
[-sitetemplate <site template>] [-title <title>]  
[-description <description>] -unique]
```

Anmerkung Sie müssen die Option **-lcid** angeben, wenn Sie eine nicht englischsprachige Vorlage verwenden.

deleteadminvs

Löscht den virtuellen Server der Zentraladministration von Windows SharePoint Services.

<u>Erforderliche Parameter</u>	<u>Optionale Parameter</u>
--------------------------------	----------------------------

<keine>	<keine>
---------	---------

Beispielsyntax:

```
stsadm.exe -o deleteadminvs
```

deleteconfigdb

Löscht die Konfigurationsdatenbank für Windows SharePoint Services.

Erforderliche Parameter **Optionale Parameter**

<u><keine></u>	<u><keine></u>
----------------------	----------------------

Beispielsyntax:

```
stsadm -o deleteconfigdb
```

deletepath

Entfernt einen eingeschlossenen oder ausgeschlossenen Pfad aus der Liste der von Windows SharePoint Services verwalteten Pfade.

Erforderliche Parameter **Optionale Parameter**

<u>-url</u>	<u><keine></u>
-------------	----------------------

Beispielsyntax:

```
stsadm -o deletepath -url <url>
```

deletesite

Löscht die angegebene Website. Um Benutzer aus dem Active Directory-Verzeichnisdienst zu löschen, geben Sie **true** für den Parameter **deleteadaccounts** an.

Erforderliche Parameter **Optionale Parameter**

<u>-url</u>	<u><keine></u>
<u>-deleteadaccounts</u>	

Beispielsyntax:

```
stsadm.exe -o deletesite -url <url> -deleteadaccounts <true/false>
```

deletetemplate

Löscht die angegebene Websitevorlage.

Erforderliche Parameter **Optionale Parameter**

<u>-title</u>	<u>-lcid</u>
---------------	--------------

Beispielsyntax:

```
stsadm.exe -o deletetemplate -title <template title> [-lcid <language>]
```

deleteuser

Löscht den angegebenen Benutzer.

Erforderliche Parameter **Optionale Parameter**

<u>-url</u>	<u><keine></u>
<u>-userlogin</u>	

Beispielsyntax:

```
stsadm -o deleteuser -url <url> -userlogin <DOMAIN\username>
```

deleteweb

Löscht die angegebene Unterwebsite.

Erforderliche Parameter **Optionale Parameter**

<u>-url</u>	<u><keine></u>
-------------	----------------------

Beispielsyntax:

```
stsadm.exe -o deleteweb -url <url>
```

deletewppack

Entfernt ein Webpartpaket aus dem Serverwebpartkatalog.

Erforderliche Parameter Optionale Parameter

<u>-name</u>	<u>-url</u>
--------------	-------------

Beispielsyntax:

```
stsadm -o deletewppack -name <name of Web Part Package> [-url <url>]
```

disablessc

Deaktiviert Self-Service Site Creation für den angegebenen virtuellen Server.

Erforderliche Parameter Optionale Parameter

<u>-url</u>	<u><keine></u>
-------------	----------------------

Beispielsyntax:

```
stsadm -o disablessc -url <url>
```

disablestsisapis

Deaktiviert die ISAPI-Erweiterungen von Windows SharePoint Services. Diese Operation wird vom Setupprogramm für Windows SharePoint Services verwendet.

Erforderliche Parameter Optionale Parameter

<u><keine></u>	<u><keine></u>
----------------------	----------------------

Beispielsyntax:

```
stsadm -o disablestsisapis
```

email

Legt die E-Mail-Konfigurationseinstellungen für den Server oder für einen bestimmten virtuellen Server (wenn Sie den Parameter **url** verwenden) fest.

Erforderliche Parameter Optionale Parameter

<u>-outsmtpserver</u>	<u>-url</u>
<u>-fromaddress</u>	
<u>-replytoaddress</u>	
<u>-codepage</u>	

Beispielsyntax:

```
stsadm.exe -o email -outsmtpserver <SMTP server>  
-fromaddress <someone@example.com> -replytoaddress <someone@example.com>  
-codepage <codepage> [-url <url>]
```

enablessc

Aktiviert Self-Service Site Creation für den angegebenen virtuellen Server.

Erforderliche Parameter Optionale Parameter

<u>-url</u>	<u>-requiresecondarycontact</u>
-------------	---------------------------------

Beispielsyntax:

```
stsadm -o enablessc -url <url> [-requiresecondarycontact]
```

enablestsisapis

enumwppacks

Listet die aktuell im Serverwebpartkatalog vorhandenen Webpartpakete auf. Mit dem Parameter **farm** listen Sie alle Webpartpakete in einer Serverfarm auf.

Erforderliche Parameter Optionale Parameter

<keine>	-name
	-url
	-farm

Beispielsyntax:

```
stsadm -o enumwppacks [-name <name of Web Part Package>]
[-url <URL>] [-farm]
```

extendvs

Erweitert einen virtuellen Server mit Windows SharePoint Services und erstellt eine neue Inhaltsdatenbank.

Anmerkung Beim Erweitern eines virtuellen Servers wird eine Website erstellt, der Parameter **createsite** ist jedoch nicht erforderlich. Verwenden Sie den Parameter **donotcreatesite**, wenn Sie beim Erweitern des virtuellen Servers keine Website erstellen möchten.

Erforderliche Parameter Optionale Parameter

-url	-ownername
-ownerlogin	-databaseuser (du)
-owneremail	-databaseserver (ds)
	-databasename (dn)
	-databasepassword (dp)
	-lcid
	-sitetemplate
	-donotcreatesite
	-apcreatenew
	-apidname
	-apidtype
	-apidlogin
	-apidpwd

Beispielsyntax:

```
stsadm -o extendvs -url <url> -ownerlogin <DOMAIN\username>
-owneremail <someone@example.com> [-ownername <display name>]
[-du <database user>] [-ds <database server>] [-dn <database name>]
[-dp <database user password>] [-lcid lcid] [-sitetemplate <site template>]
[-donotcreatesite] [-apcreatenew] [-apidname <app pool name>]
[-apidtype <configurableid/NetworkService/LocalService/LocalSystem>]
[-apidlogin <DOMAIN\username>]
[-apidpwd <app pool password>]
```

extendvsinwebfarm

Erweitert einen virtuellen Server mit Windows SharePoint Services zur Verwendung in einer Serverfarm. Diese Operation erstellt keine neue Inhaltsdatenbank, sondern ermöglicht das Herstellen einer Verbindung mit einem vorhandenen virtuellen Server (**vsname**) und die Verwendung derselben Inhaltsdatenbank.

Erforderliche Parameter Optionale Parameter

-url	-apcreatenew
-vsname	-apidname

-apidtype
-apidlogin
-apidpwd

Beispielsyntax:

```
stsadm -o extendvsinwebfarm -url <url> -vsname <virtual server name>  
[-apcreatenew] [-apidname <app pool name>]  
[-apidtype <configurableid/NetworkService/LocalService/LocalSystem>]  
[-apidlogin <DOMAIN\username>]  
[-apidpwd <app pool password>]
```

getadminport

Gibt den Administrationsanschluss für Windows SharePoint Services zurück.

Erforderliche Parameter	Optionale Parameter
<keine>	<keine>

Beispielsyntax:

```
stsadm -o getadminport
```

getproperty

Gibt den Eigenschaftswert für den angegebenen Eigenschaftsnamen zurück. Eine Liste gültiger Eigenschaften finden Sie unter [Befehlszeileneigenschaften](#).

Erforderliche Parameter	Optionale Parameter
-propertyname (pn)	-url

Beispielsyntax:

```
stsadm -o getproperty -pn <property name> [-url <url>]
```

removedrservice

Entfernt einen Datenempfangsdienst aus der Liste der Datenempfangsdienste, die eine bestimmte Einstellung auf der Seite **Einstellungen der Datenempfangsdienste** betreffen. Geben Sie den Dienstnamen und dann die Einstellung an. Die Einstellungen sind **enabled**, **responsesize**, **timeout** und **update**.

Erforderliche Parameter	Optionale Parameter
-servicename	<keine>
-setting	

Beispielsyntax:

```
stsadm.exe -o removedrservice -servicename <service name> -setting <enabled/1
```

renameweb

Benennt die angegebene Unterwebsite um.

Erforderliche Parameter	Optionale Parameter
-url	
-newname	

Beispielsyntax:

```
stsadm.exe -o renameweb -url <url> -newname <new subsite name>
```

restore

Stellt eine Website von einer Sicherungsdatei wieder her. Mit dem Parameter **overwrite** ersetzen Sie ggf. eine vorhandene Website am neuen Speicherort.

Erforderliche Parameter Optionale Parameter

-url	-overwrite
-filename	

Beispielsyntax:

```
stsadm.exe -o restore -url <url> -filename <filename> [-overwrite]
```

setadminport

Legt die Portnummer für den virtuellen Server der Zentraladministration für Windows SharePoint Services fest. Mit dem Parameter **ssl** geben Sie eine SSL-Verbindung (Secure Sockets Layer) mit dem Port an. Verwenden Sie die Parameter **admap...**, um den zu verwendenden IIS-Anwendungspool anzugeben oder einen neuen IIS-Anwendungspool für den virtuellen Server der Zentraladministration zu erstellen.

Erforderliche Parameter Optionale Parameter

-port	-ssl
	-admapcreatenew
	-admapidname
	-admapidtype
	-admapidlogin
	-admapidpwd

Beispielsyntax:

```
stsadm.exe -o setadminport -port <port> [-ssl]
[-admapcreatenew] [-admapidname <app pool id>]
[-admapidtype <configurableid/NetworkService/LocalService /LocalSystem>]
[-admapidlogin <app pool user account>] [-admapidpwd <app pool password>]
```

setconfigdb

Erstellt die Konfigurationsdatenbank oder gibt die Verbindung mit einer vorhandenen Konfigurationsdatenbank an. Die Konfigurationsdatenbank muss vor dem Erweitern eines virtuellen Servers festgelegt werden.

Erforderliche Parameter Optionale Parameter

-databaseserver (ds)	-connect
	-databaseuser (du)
	-databasepassword (dp)
	-databasename (dn)
	-hh
	-adcreation
	-addomain
	-adou

Beispielsyntax:

```
stsadm.exe -o setconfigdb [-connect] -ds <database server>
[-du <database user>] [-dp <database user password>] [-dn <database name>]
[-hh] [-adcreation] [-addomain <AD domain>] [-adou <AD OU>]
```

setproperty

Legt die angegebene Eigenschaft auf den angegebenen Wert fest. Geben Sie mit dem Parameter **url** einen virtuellen Server oder eine Websitesammlung an, auf die die Eigenschaft anzuwenden ist, oder lassen Sie den Parameter **url** aus, um die Eigenschaft auf Server- oder Serverfarmebene anzuwenden. Eine Liste gültiger Eigenschaften finden Sie unter [Befehlszeileneigenschaften](#).

Erforderliche Parameter Optionale Parameter

-propertyname (pn) -url

-propertyvalue (pv)

Beispielsyntax:

```
stsadm.exe -o setproperty -pn <property name>
-pv <property value> [-url <url>]
```

siteowner

Legt den Besitzer oder zweiten Besitzer einer Websitesammlung fest. Einer der Parameter **ownerlogin** oder **secondownerlogin** muss angegeben werden.

Erforderliche Parameter Optionale Parameter

-url

entweder -ownerlogin oder -secondownerlogin

Beispielsyntax:

```
stsadm.exe -o siteowner -url <url> [-ownerlogin <DOMAIN\username> | -secondownerlogin <DOMAIN\username>]
```

unextendvs

Entfernt Windows SharePoint Services von einem bestimmten virtuellen Server. Mit dem Parameter **deletecontent** werden die Inhaltsdatenbanken für den virtuellen Server gelöscht.

Erforderliche Parameter Optionale Parameter

-url

-deletecontent

Beispielsyntax:

```
stsadm.exe -o unextendvs -url <url> [-deletecontent]
```

uninstall

Deinstalliert Windows SharePoint Services vom standardmäßigen virtuellen Server am Port 80. Die Erweiterung aller anderen mit Windows SharePoint Services erweiterten virtuellen Server wird nicht rückgängig gemacht. Beim Deinstallieren werden die ISAPI-Erweiterungen von Windows SharePoint Services und alle virtuellen Verzeichnisse oder anderen Dateien vom virtuellen Server entfernt. Die Inhaltsdatenbanken werden nur gelöscht, wenn Sie den Parameter **deletecontent** angeben. Diese Operation wird vom Setupprogramm für Windows SharePoint Services verwendet.

Erforderliche Parameter Optionale Parameter

<none>

-deletecontent

Beispielsyntax:

```
stsadm.exe -o uninstall [-deletecontent]
```

upgrade

Aktualisiert den Server oder den angegebenen virtuellen Server mit Windows SharePoint Services. Diese Operation wird vom Setupprogramm für Windows SharePoint Services verwendet.

Erforderliche Parameter Optionale Parameter

<keine>

-url

Beispielsyntax:

```
stsadm.exe -o upgrade [-url <url>]
```

userrole

Gibt die Websitegruppenmitgliedschaft für einen Benutzer an. Geben Sie mit den Parametern **add** und **delete** an, ob der Benutzer zu einer Websitegruppe hinzugefügt oder aus einer Websitegruppe entfernt werden soll.

Erforderliche Parameter Optionale Parameter

-url	-add
-userlogin	-delete
-role	

Beispielsyntax:

```
stsadm.exe -o userrole -url <url> -userlogin <DOMAIN\username>  
-role <site group name> [-add] [-delete]
```

[©2003 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.](#)